

RG 59 B/U

Koaksialkabel
MIL C - 17/29
75Ω


Bruksområde

Koaksialkabel for TV- og videosignaler.



Konstruksjon

Leder	Entrådet Copperweld $0,58 \pm 0,025$ [mm]
Dielektrikum	HDPE $3,7 \pm 0,1$ [mm]
Skjerm	Flettet Cu-tråd 95 [% optisk dekning]
Kappe	Sort PVC
Ytre diameter	$6,2 \pm 0,1$ [mm]
Vekt	55,8 [kg/km]



Tekniske data koaksialkabel

Temperaturområde	-30 – +70 [°C]
Testspenning	4,5 kV
Ledermotstand	154 [Ω /km]
Skjermmotstand	9 [Ω /km]
Impedans	75 ± 3 [Ω]
Kapasitans	67 [pF/m]
Dempning	se tabell
Hastighetsfaktor	0,66
Min. bøyeradius installert	31 [mm]

DIREKTRONIK

Dataprodukter utöver det vanliga

Dempning

Frekvens (MHz)	Dempning (dB/100m)
10	3,1
50	7,4
100	10,7
200	15,7
500	25,7
1000	38,0
1500	48,5
1750	53,5
2250	62,1
2500	66,8
3000	72,7

DIREKTRONIK

Dataprodukter utöver det vanliga